

この度はモジュールプレスのお問合せを頂き、誠にありがとうございます。

- ・下表から**ご希望の仕様を選択してクリック**の上、弊社にお送りいただけましたら、御見積させていただきます。
- ・なお、モジュールの組合せによっては実現できないケースもございます。
その際は、仕様に近い組み合わせをご案内させていただきますので、予めご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ・複数の仕様をお問い合わせ頂く場合は、このPDFファイルをコピーしてご使用ください。

【基本仕様】

熱盤寸法 (正方形) [mm]	160	200	250	300	400
熱盤最高 設定温度 [°C]	250	300	350	400	
加圧出力範囲 [kN]	9~30		15~49		30~98
	60~196		90~294		
真空チャンバー	なし	あり			

【オプション】

ご希望のものがございましたら、「あり」でクリックしご選択ください。

非常停止ボタン	なし	あり	加圧力 [kN] ※2 デジタル表示	なし	あり
熱盤水冷仕様 ※1	なし	あり	過昇温防止	なし	あり
熱盤温度 均一向上仕様	なし	あり	プログラム 温調器	なし	あり

※1 熱盤温度が150℃以下になってから、水冷することができます。

※2 【加圧力デジタル表示】が「あり」の場合、【非常停止ボタン】と【過昇温防止】は選ばれてなくても仕様上「あり」になります。 予めご承知おきくださいませ。



Imeto

新しいコト、いつも。

株式会社 井元製作所



〒602-8315

京都市上京区今出川通七本松東入上ル突抜町 501



sales@imonet.jp